

Gewindeübersicht

Außengewinde



Außendurchmesser in mm	Steigung in mm									
	1.75	1.814	2.309	2.50	3.00	3.50	4.00	4.233	5.00	6.00
96.00										S 96x8 (DIN96)
89.50										S 90
80.00								GL 80		S 70/71 (DIN 71)
70.50										Mauser 2" / 70 x 6
69.50										
65.00								GL 65		S 65
64.00							M 64x4	S 64x5		
63.50							BSF 2 1/2"			
63.00							S 63x4			
61.00										S 60/61 (DIN 60/61)
59.60		G2"								
56.60							TriSure 2" / S 56x4			
54.00							GL 54		S 55x5 (DIN 51)	
50.00							GL 50			
50.00							S 50x4 (DIN50)			
49.00							S 51			
45.00							GL 45 / S 45x4			
44.00							DIN 45			
42.00				M 42x3						
41.90		G 1 1/4"								
40.00				S 40x3			GL40 / 38x4			
38.00				GL 38 kurz / S 38x3			GL 38			
36.00				M 36x3						
33.25		G 1"								
32.00							GL 32			
29.00	M 29x1.75									
28.00				GL 28						
26.40		G 3/4"								
25.00						GL 25				
22.00				GL 22			22x4 (Hünorsdorff)			
20.80		G 1/2"								
19.60				GL 20			20x4 (Kautex)			
18.00				GL 18						
17.00										
16.50										
14.00				GL 14						

Gewindearten:

Fassgewinde DIN 513	Kanistergewinde / Sägewinde	Rund- Glasgewinde DIN 168-1
metrisches Feingewinde DIN 13-2	Zoll-Feingewinde	Anschluss- Rohrgewinde

RB 03.07.2024 V 1.12

Gewindeschablone: Zur Ermittlung- oder zum Prüfen der angegebenen Steigung.

Dieses PDF 1:1 ausdrucken und die Gewindeschablone ausschneiden.

20mm Kontrollstrich

